

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz · Sechskant

Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) · Außen Sechskant Profil · 33 mm



- Für extrem hohe Beanspruchung
 - Kurze Ausführung
 - Mit Bohrung für Sicherungstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
 - Oberfläche: phosphatiert, geölt
 - DIN 3129, ISO 2725-2
 - Made In Germany
 - Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
 - Abtrieb: Außen Sechskant Profil
 - Schlüsselweite: 33 mm
 - Abmessungen / Länge: 54 mm
 - Durchmesser d1 (am Abtrieb): 51,5 mm
 - Durchmesser d2 (am Antrieb): 44 mm
 - Netto-Gewicht (kg): 0,48 kg
 - Für Maschinenbetätigung
- Außerhalb der DIN-Reihe

Abmessungen / Länge	54 mm
Abtrieb	Außen Sechskant Profil
Antrieb	Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
Artikelnummer	1000 S-33
Ausführung Antrieb/Abtrieb	Mit Bohrung für Sicherungstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
Baulänge	Kurze Ausführung
Durchmesser d1 (am Abtrieb)	51,5 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb)	44 mm

Produktdatenblatt

1000 S-33

EAN-No. 4000896001316



EAN-No.	4000896001316
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Maschinenbetätigung
Kurztext	Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz · Sechskant
Netto-Gewicht (g)	478 g
Schlüsselweite (s1)	33 mm
Tiefe	16 mm