

Steckschlüsseinsatz · Doppelsechskant

Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) · Außen Doppel-Sechskant Profil · 24 mm



- Kurze Ausführung
- Mit Rändelung
- Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung
- Oberfläche: verchromt, poliert
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
- Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 24 mm
- Abmessungen / Länge: 52 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 34 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 36 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,21 kg
- Für Handbetätigung

Abmessungen / Länge	52 mm
Abtrieb	Außen Doppel-Sechskant Profil
Antrieb	Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
Artikelnummer	1000 Z-24
Ausführung Antrieb/Abtrieb	Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung
Baulänge	Kurze Ausführung
Durchmesser d1 (am Abtrieb)	34 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb)	36 mm

Produktdatenblatt

1000 Z-24

EAN-No. 4000896001521



EAN-No.	4000896001521
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Handbetätigung
Kurztext	Steckschlüsseinsatz · Doppelsechskant
Netto-Gewicht (g)	208 g
Rändelung	Mit Rändelung
Schlüsselweite (s1)	24 mm
Tiefe	16 mm