

### Steckschlüsseinsatz · Doppelsechskant

Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) · Außen Doppel-Sechskant Profil · 41 mm



- **Anwendung:**
  - Mutter an Hauptwelle betätigen (s 41 mm)
- Kurze Ausführung
- Mit Rändelung
- Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung
- Oberfläche: verchromt, poliert
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
- Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 41 mm
- Abmessungen / Länge: 68.5 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 55,5 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 39 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,47 kg
- Für Handbetätigung

<b>Abmessungen / Länge</b>	68.5 mm
<b>Abtrieb</b>	Außen Doppel-Sechskant Profil
<b>Antrieb</b>	Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
<b>Artikelnummer</b>	1000 Z-41
<b>Ausführung Antrieb/Abtrieb</b>	Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung
<b>Baulänge</b>	Kurze Ausführung
<b>Durchmesser d1 (am Abtrieb)</b>	55,5 mm
<b>Durchmesser d2 (am Antrieb)</b>	39 mm

# Produktdatenblatt

## 1000 Z-41

EAN-No. 4000896001651



<b>EAN-No.</b>	4000896001651
<b>Hand-/Maschinenbetätigung</b>	Für Handbetätigung
<b>Kurztext</b>	Steckschlüsseinsatz · Doppelsechskant
<b>Netto-Gewicht (g)</b>	467 g
<b>Rändelung</b>	Mit Rändelung
<b>Schlüsselweite (s1)</b>	41 mm
<b>Tiefe</b>	31,2 mm