

### Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz · Sechskant

Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) · Außen Sechskant Profil · 32 mm



- Z.B. für **tiefliegende Radschrauben / Muttern** an Nutzkraftwagen
- Extralange Ausführung
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- DIN 3129, ISO 2725-2
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 32 mm
- Abmessungen / Länge: 400 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 48 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 44 mm
- Netto-Gewicht (kg): 2,53 kg
- Für Maschinenbetätigung

<b>Abmessungen / Länge</b>	400 mm
<b>Abtrieb</b>	Außen Sechskant Profil
<b>Antrieb</b>	Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
<b>Artikelnummer</b>	1004 S-32
<b>Ausführung Antrieb/Abtrieb</b>	Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
<b>Baulänge</b>	Extralange Ausführung
<b>Durchmesser d1 (am Abtrieb)</b>	48 mm
<b>Durchmesser d2 (am Antrieb)</b>	44 mm
<b>EAN-No.</b>	4000896055784
<b>Hand-/Maschinenbetätigung</b>	Für Maschinenbetätigung
<b>Kurztext</b>	Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz · Sechskant
<b>Netto-Gewicht (g)</b>	2533 g
<b>Schlüsselweite (s1)</b>	32 mm
<b>Tiefe</b>	32 mm