

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz · Sechskant

Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) · Außen Sechskant Profil · 33 mm



- Z.B. für **tiefliegende Radschrauben / Muttern** an Nutzkraftwagen
- Extralange Ausführung
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- DIN 3129, ISO 2725-2
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 33 mm
- Abmessungen / Länge: 400 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 48 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 44 mm
- Für Maschinenbetätigung

Außerhalb der DIN-Reihe

Abmessungen / Länge	400 mm
Abtrieb	Außen Sechskant Profil
Antrieb	Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
Artikelnummer	1004 S-33
Ausführung Antrieb/Abtrieb	Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
Baulänge	Extralange Ausführung
Durchmesser d1 (am Abtrieb)	48 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb)	44 mm
EAN-No.	4000896055791
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Maschinenbetätigung
Kurztext	Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz · Sechskant
Schlüsselweite (s1)	33 mm
Tiefe	32 mm