

Schraubendreher-Steckschlüsseinsatz · TORX®

Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) · Innen TORX® Profil · T90



- Kurze Ausführung
- Mit Rändelung
- Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung
- Oberfläche: TiN beschichtet
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
- Abtrieb: Innen TORX® Profil
- Schlüsselweite: · T90
- Abmessungen / Länge: 80 mm
- Länge I1: 28 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,25 kg
- Für Handbetätigung
- **Warum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung?**
- Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der Schicht
- Optimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienschraubungen in Industrie und Handwerk
- Stärkerer Verschleißschutz sichert Standzeitverbesserung
- Perfekte Passgenauigkeit durch optimale Schichtstärke
- Höheres Drehmoment
- Optimierter Korrosionsschutz

Abmessungen / Länge	80 mm
Abtrieb	Innen TORX® Profil
Abtriebsgröße	T90
Antrieb	Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
Artikelnummer	1012-T 90
Ausführung Antrieb/Abtrieb	Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung
Baulänge	Kurze Ausführung
EAN-No.	4000896087518
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Handbetätigung
Kurztext	Schraubendreher-Steckschlüsseinsatz · TORX®
Länge I1	28 mm
Länge I2	80 mm

Produktdatenblatt
1012-T 90 EAN-No. 4000896**087518**



Netto-Gewicht (g)	250 g
Rändelung	Mit Rändelung
TORX Abtrieb 1 mm	19,95 mm