

## Universal Gelenk

Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) · Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll)



- Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten
- Antrieb mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung, Abtrieb mit Stiftsicherung
- Oberfläche: verchromt
- DIN 3123, ISO 3316
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
- Abtrieb: Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll)
- Abmessungen / Länge: 105 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,56 kg
- Für Handbetätigung

<b>Abmessungen / Länge</b>	105 mm
<b>Abtrieb</b>	Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll)
<b>Antrieb</b>	Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
<b>Artikelnummer</b>	1021
<b>Ausführung Antrieb/Abtrieb</b>	Antrieb mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung, Abtrieb mit Stiftsicherung
<b>EAN-No.</b>	4000896002054
<b>Gelenk / gebogene Form</b>	Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten
<b>Hand-/Maschinenbetätigung</b>	Für Handbetätigung
<b>Kurztext</b>	Universal Gelenk
<b>Netto-Gewicht (g)</b>	557 g