

Reduzierstück

Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) · Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)



- Reduzierstück □ Antrieb 20 = 3/4" → ■ Abtrieb 12,5 = 1/2"
- Kugelsicherung
- **Auswechselbarer Vierkant 1058-02A**
- Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung
- Oberfläche: TIN beschichtet
- DIN 3123, ISO 3316
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
- Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abmessungen / Länge: 52.3 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,25 kg
- Für Handbetätigung

Abmessungen / Länge	52.3 mm
Abtrieb	Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
Antrieb	Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
Artikelnummer	1058-2
Ausführung Antrieb/Abtrieb	Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung
EAN-No.	4000896002078
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Handbetätigung
Kurztext	Reduzierstück
Netto-Gewicht (g)	246 g