

### Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz · Sechskant

Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll) · Außen Sechskant Profil · 55 mm



- Für extrem hohe Beanspruchung
- Kurze Ausführung
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- DIN 3129, ISO 2725-2
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 55 mm
- Abmessungen / Länge: 87 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 81 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 54 mm
- Netto-Gewicht (kg): 1,69 kg
- Für Maschinenbetätigung

<b>Abmessungen / Länge</b>	87 mm
<b>Abtrieb</b>	Außen Sechskant Profil
<b>Antrieb</b>	Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll)
<b>Artikelnummer</b>	1100 S-55
<b>Ausführung Antrieb/Abtrieb</b>	Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
<b>Baulänge</b>	Kurze Ausführung
<b>Durchmesser d1 (am Abtrieb)</b>	81 mm
<b>Durchmesser d2 (am Antrieb)</b>	54 mm

# Produktdatenblatt

## 1100 S-55

EAN-No. 4000896002351



<b>EAN-No.</b>	4000896002351
<b>Hand-/Maschinenbetätigung</b>	Für Maschinenbetätigung
<b>Kurztext</b>	Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz · Sechskant
<b>Netto-Gewicht (g)</b>	1690 g
<b>Schlüsselweite (s1)</b>	55 mm
<b>Tiefe</b>	32 mm