

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz · Sechskant

Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll) · Außen Sechskant Profil · 60 mm



- Für extrem hohe Beanspruchung
- Kurze Ausführung
- Mit Bohrung für Sicherungstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- DIN 3129, ISO 2725-2
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 60 mm
- Abmessungen / Länge: 91 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 87 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 54 mm
- Netto-Gewicht (kg): 1,99 kg
- Für Maschinenbetätigung

Abmessungen / Länge	91 mm
Abtrieb	Außen Sechskant Profil
Antrieb	Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll)
Artikelnummer	1100 S-60
Ausführung Antrieb/Abtrieb	Mit Bohrung für Sicherungstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
Baulänge	Kurze Ausführung
Durchmesser d1 (am Abtrieb)	87 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb)	54 mm

Produktdatenblatt

1100 S-60

EAN-No. 4000896002375



EAN-No.	4000896002375
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Maschinenbetätigung
Kurztext	Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz · Sechskant
Netto-Gewicht (g)	1987 g
Schlüsselweite (s1)	60 mm
Tiefe	34 mm