

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz · Sechskant

Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll) · Außen Sechskant Profil · 30 mm



- Lange Ausführung
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- DIN 3129, ISO 2725-2
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 30 mm
- Abmessungen / Länge: 110 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 49 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 54 mm
- Netto-Gewicht (kg): 1,33 kg
- Für Maschinenbetätigung

Abmessungen / Länge	110 mm
Abtrieb	Außen Sechskant Profil
Antrieb	Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll)
Artikelnummer	1100 S Lg-30
Ausführung Antrieb/Abtrieb	Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
Baulänge	Lange Ausführung
Durchmesser d1 (am Abtrieb)	49 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb)	54 mm
EAN-No.	4000896002429
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Maschinenbetätigung

Produktdatenblatt

1100 S Lg-30

EAN-No. 4000896002429



Kurztext	Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz · Sechskant
Netto-Gewicht (g)	1331 g
Schlüsselweite (s1)	30 mm
Tiefe	21 mm