

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz · Sechskant

Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll) · Außen Sechskant Profil · 36 mm



- Lange Ausführung
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- DIN 3129, ISO 2725-2
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 36 mm
- Abmessungen / Länge: 110 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 56,5 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 54 mm
- Netto-Gewicht (kg): 1,31 kg
- Für Maschinenbetätigung

| | |
|------------------------------------|---|
| Abmessungen / Länge | 110 mm |
| Abtrieb | Außen Sechskant Profil |
| Antrieb | Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll) |
| Artikelnummer | 1100 S Lg-36 |
| Ausführung Antrieb/Abtrieb | Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring |
| Baulänge | Lange Ausführung |
| Durchmesser d1 (am Abtrieb) | 56,5 mm |
| Durchmesser d2 (am Antrieb) | 54 mm |
| EAN-No. | 4000896002467 |
| Hand-/Maschinenbetätigung | Für Maschinenbetätigung |

Produktdatenblatt

1100 S Lg-36

EAN-No. 4000896002467



| | |
|----------------------------|---|
| Kurztext | Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz · Sechskant |
| Netto-Gewicht (g) | 1310 g |
| Schlüsselweite (s1) | 36 mm |
| Tiefe | 23 mm |