

### Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz · Sechskant

Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll) · Außen Sechskant Profil · 46 mm



- Lange Ausführung
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- DIN 3129, ISO 2725-2
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 46 mm
- Abmessungen / Länge: 110 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 69,5 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 54 mm
- Netto-Gewicht (kg): 1,73 kg
- Für Maschinenbetätigung

<b>Abmessungen / Länge</b>	110 mm
<b>Abtrieb</b>	Außen Sechskant Profil
<b>Antrieb</b>	Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll)
<b>Artikelnummer</b>	1100 S Lg-46
<b>Ausführung Antrieb/Abtrieb</b>	Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
<b>Baulänge</b>	Lange Ausführung
<b>Durchmesser d1 (am Abtrieb)</b>	69,5 mm
<b>Durchmesser d2 (am Antrieb)</b>	54 mm
<b>EAN-No.</b>	4000896002498
<b>Hand-/Maschinenbetätigung</b>	Für Maschinenbetätigung

# Produktdatenblatt

## 1100 S Lg-46

EAN-No. 4000896002498



<b>Kurztext</b>	Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz · Sechskant
<b>Netto-Gewicht (g)</b>	1729 g
<b>Schlüsselweite (s1)</b>	46 mm
<b>Tiefe</b>	28 mm