

Steckschlüsseinsatz · Doppelsechskant

Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll) · Außen Doppel-Sechskant Profil · 65 mm



- Kurze Ausführung
- Mit Rändelung
- Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung
- Oberfläche: verchromt, poliert
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll)
- Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 65 mm
- Abmessungen / Länge: 86 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 88 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 60 mm
- Netto-Gewicht (kg): 1,89 kg
- Für Handbetätigung

Abmessungen / Länge	86 mm
Abtrieb	Außen Doppel-Sechskant Profil
Antrieb	Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll)
Artikelnummer	1100 Z-65
Ausführung Antrieb/Abtrieb	Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung
Baulänge	Kurze Ausführung
Durchmesser d1 (am Abtrieb)	88 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb)	60 mm

Produktdatenblatt

1100 Z-65

EAN-No. 4000896002580



EAN-No.	4000896002580
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Handbetätigung
Kurztext	Steckschlüsseinsatz · Doppelsechskant
Netto-Gewicht (g)	1894 g
Rändelung	Mit Rändelung
Schlüsselweite (s1)	65 mm
Tiefe	43,5 mm