

Werkzeug Satz für Hybrid- und Elektrofahrzeuge

Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Innen TORX® Profil · 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 · 6 – 22 · M8 – M12 · PH1 – PH3 · T20 – T30 · Anzahl Werkzeuge: 43



- Im Rollkoffer
- Gemeinsame Entwicklung mit einem der führenden Automobil-Hersteller und in Abstimmung mit TÜV-Süd
- **Rollkoffer:**
 - Vierfach-Teleskopauszug von 950 – 1150 mm
 - Belastbarkeit: bis 40 kg
 - Ziehen oder Schieben möglich
 - Gummierte, gelagerte große Laufrollen
 - Kippstabil durch breiten Radstand
 - Flugtaugliche, robuste Kofferschalen aus bruchstabilem X-ABS
 - Doppel-Aluminium-Rahmen
 - Strapazierfähige Werkzeugtafeln
- Im Satz außerdem enthalten:
 - Je 5 Endkappen Ø 10 mm und 20 mm
 - 2 Warnschilder „Hybrid“, „Hybrid-Schalter“
 - 500 m Absperrband (Breite 50 mm)
- Oberfläche: schutzisoliert
- IEC 60900:2018
- Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Innen TORX® Profil
- Schlüsselweite: · 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 · 6 – 22 · M8 – M12 · PH1 – PH3 · T20 – T30
- Abmessungen / Länge: 460 mm x 190 mm x 310 mm
- Schutzisolierung bis 1000V
- Netto-Gewicht (kg): 11 kg
- Anzahl Werkzeuge: 43
- Universal-Zange · schutzisoliert 759 N-2 VDE
- Elektriker-Schraubendreher · schutzisoliert 810 VDE-25 · 810 VDE-30 · 810 VDE-35 · 810 VDE-40
- Elektriker-Schraubendreher · schutzisoliert 810 VDE-PH 1 · 810 VDE-PH 2 · 810 VDE-PH 3

Produktdatenblatt

150/43

EAN-No. 4000896173204



Elektriker-Schraubendreher · schutzisoliert 810 VDE-T 20 · 810 VDE-T 25 · 810 VDE-T 30
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8808 LG-8 KV · 8808 LG-10 KV · 8808 LG-12 KV
Steckschlüsseleinsatz · Sechskant 880 KV-6 · 880 KV-7 · 880 KV-8 · 880 KV-9 · 880 KV-10 · 880 KV-11 · 880 KV-12 · 880 KV-13 · 880 KV-14 · 880 KV-16 · 880 KV-17 · 880 KV-18 · 880 KV-19 · 880 KV-20 · 880 KV-22
Umschaltknarre · schutzisoliert 8816 KV
Verlängerung · schutzisoliert 8821 KV-3 · 8821 KV-5
Kraft Seitenschneider · schutzisoliert 1802 VDE-22
Kabelschere · schutzisoliert 1804 VDE-33
Flach-Zange · schutzisoliert 1816 VDE-22
Flachrund-Zange · schutzisoliert 1841 B VDE-33
Kombi-Zange · schutzisoliert 1850 VDE-44
Kabel- und Abisoliermesser · schutzisoliert 2156 VDE-2

Abmessungen / Länge	460 mm x 190 mm x 310 mm
Abtrieb	Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Innen TORX® Profil
Antrieb	Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Anzahl Werkzeuge	43
Artikelnummer	150/43
EAN-No.	4000896173204
Kurztext	Werkzeug Satz für Hybrid- und Elektrofahrzeuge
Netto-Gewicht (g)	11000 g
Netto-Gewicht (kg)	11 kg
Schlüsselweite_Stücklisten	0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 · 6 – 22 · M8 – M12 · PH1 – PH3 · T20 – T30
Schutzisolierung	Schutzisolierung bis 1000V