## Produktdatenblatt 150/52 EAN-No. 4000896247578



## **Hochvolt Werkzeug Satz · schutzisoliert**

Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Innen TORX® Profil, Innen Vielzahn Profil XZN, Außen Sechskant-Tractionsprofil ·  $0.4 \times 2.5 - 0.8 \times 4 \cdot 6 - 22 \cdot M8 - M12 \cdot PH1 - PH3 \cdot T20 - T30 \cdot Anzahl Werkzeuge: 52$ 



- Im Rollkoffer
- Gemeinsame Entwicklung mit einem der führenden Automobil-Hersteller und in Abstimmung mit TÜV-Süd
- Oberfläche: schutzisoliert
- IEC 60900:2018
- Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Innen TORX® Profil, Innen Vielzahn Profil XZN, Außen Sechskant-Tractionsprofil
- Schlüsselweite: · 0,4 x 2,5 0,8 x 4 · 6 22 · M8 M12 · PH1 PH3 · T20 T30
- Anzahl Werkzeuge: 52
- Endkappen mit Selbstklemmung · 1.000 V 196 V-10/5 · 196 V-20/5

Warnschild "Hybrid" 200-1  $\cdot$  200-2  $\cdot$  200-3

Universal-Zange · schutzisoliert 759 N-2 VDE

Elektriker-Schraubendreher  $\cdot$  schutzisoliert 810 VDE-25  $\cdot$  810 VDE-30  $\cdot$  810 VDE-35  $\cdot$  810 VDE-40

Elektriker-Schraubendreher · schutzisoliert 810 VDE-PH 1 · 810 VDE-PH 2 · 810 VDE-PH 3

Elektriker-Schraubendreher  $\cdot$  schutzisoliert 810 VDE-T20  $\cdot$  810 VDE-T25  $\cdot$  810 VDE-T30

Steckschlüsseleinsatz · Sechskant 880 KV-6 · 880 KV-7 · 880 KV-8 · 880 KV-9 · 880 KV-10 · 880 KV-11 · 880 KV-12 · 880 KV-13 · 880 KV-14 · 880 KV-10 ·

880 KV-16  $\cdot$  880 KV-17  $\cdot$  880 KV-18  $\cdot$  880 KV-19  $\cdot$  880 KV-20  $\cdot$  880 KV-22

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8808 LG-8 KV  $\cdot$  8808 LG-10 KV  $\cdot$  8808 LG-12 KV

Umschaltknarre · schutzisoliert 8816 KV

Verlängerung  $\cdot$  schutzisoliert 8821 KV-3  $\cdot$  8821 KV-5

Kraft Seitenschneider · schutzisoliert 1802 VDE-22

Kabelschere · schutzisoliert 1804 VDE-33

Flach-Zange · schutzisoliert 1816 VDE-22

Flachrund-Zange · schutzisoliert 1841 B VDE-33

Kombi-Zange · schutzisoliert 1850 VDE-44

Kabel- und Abisoliermesser  $\cdot$  schutzisoliert 2156 VDE-2

## Produktdatenblatt 150/52 EAN-No. 4000896247578



Abtrieb	Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Innen TORX® Profil, Innen Vielzahn Profil XZN, Außen Sechskant-Tractionsprofil
Antrieb	Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Anzahl Werkzeuge	52
Artikelnummer	150/52
EAN-No.	4000896247578
Kurztext	Hochvolt Werkzeug Satz · schutzisoliert
Schlüsselweite_Stücklisten	0,4 x 2,5 - 0,8 x 4 · 6 - 22 · M8 - M12 · PH1 - PH3 · T20 - T30