

Werkzeug Satz · TORX®

Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll), Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen TORX® Profil, Tamper Resistant TORX® Profil, Innen TORX® Profil · E5 – E24 · T10 – T60 · Anzahl Werkzeuge: 29



- Kunststoff-Kasten 165-L (1/3)
- Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
- Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll), Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Außen TORX® Profil, Tamper Resistant TORX® Profil, Innen TORX® Profil
- Schlüsselweite: · E5 – E24 · T10 – T60
- Abmessungen / Länge: 355 mm x 235 mm x 65 mm
- Netto-Gewicht (kg): 1,56 kg
- Für Handbetätigung
- Anzahl Werkzeuge: 29
- Doppel-Ringschlüssel TORX® 609-E 6 XE 8 · 609-E 10 XE 12 · 609-E 14 XE 18 · 609-E 20 XE 24
- Steckschlüsseleinsatz · TORX® 850-E 5 · 850-E 6 · 850-E 7 · 850-E 8
- Steckschlüsseleinsatz · TORX® 880-E 10 · 880-E 12 · 880-E 14
- Steckschlüsseleinsatz · TORX® 900-E 10 · 900-E 12 · 900-E 14
- Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz · TORX® 992-T 55 · 992-T 60
- Bit 2223 N-T 10 · 2223 N-T 20 · 2223 N-T 25 · 2223 N-T 27 · 2223 N-T 30 · 2223 N-T 30 H
- Bit 2223 LG-T 25
- Bit 2224-T 40 · 2224-T 45 · 2224-T 50
- Adapter 2250-1 · 2250-3 · 2250-5

Abmessungen / Länge	355 mm x 235 mm x 65 mm
Abtrieb	Außen TORX® Profil, Tamper Resistant TORX® Profil, Innen TORX® Profil
Antrieb	Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll), Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Anzahl Werkzeuge	29

Produktdatenblatt

1557/29

EAN-No. 4000896003846



Artikelnummer	1557/29
EAN-No.	4000896003846
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Handbetätigung
Kurztext	Werkzeug Satz · TORX®
Netto-Gewicht (g)	1557 g
Schlüsselweite_Stücklisten	E5 – E24 · T10 – T60