

Steckschlüssel Satz · schutzisoliert

Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen Sechskant-Traktionsprofil, Innen TORX® Profil, Innen Sechskant Profil, Innen Vielzahn Profil XZN · 5 – 22 · M8 – M12 · T10 – T50 · Anzahl Werkzeuge: 41



- HAZET Safety-Insert-System (SIS)
- Passend für HAZET *Assistent*® mit Schubladen-Tiefe von 398 mm:
173 · 179 · 179N · 179NX · 179W · 179NW · 179BIG-1 · 179XL · 179NXL · 179XXL · 179NXXL · 179AXXL · 179TXXL · 180
- Oberfläche: schutzisoliert
- IEC 60900:2018
- Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant-Traktionsprofil, Innen TORX® Profil, Innen Sechskant Profil, Innen Vielzahn Profil XZN
- Schlüsselweite: · 5 – 22 · M8 – M12 · T10 – T50
- Abmessungen / Länge: 392 mm x 344 mm
- Schutzisolierung bis 1000V
- Für Handbetätigung
- Ordnungssystem Größe: 2/3+ (344 x 392 mm)
- **HAZET Safety-Insert-System (SIS)**
- Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
- Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
- Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
- Passend für alle HAZET Werkstattwagen *Assistent*® mit Schubladen
Für die Werkstattwagen *Assistent*® 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
- Anzahl Werkzeuge: 41
- Steckschlüsseleinsatz · Sechskant 880 KV-6 · 880 KV-7 · 880 KV-8 · 880 KV-9 · 880 KV-10 · 880 KV-11 · 880 KV-12 · 880 KV-13 · 880 KV-14 · 880 KV-16 · 880 KV-17 · 880 KV-18 · 880 KV-19 · 880 KV-20 · 880 KV-22
- Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8801 K-5 KV · 8801 K-6 KV
- Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8802 KV-T 10 · 8802 KV-T 15 · 8802 KV-T 20 · 8802 KV-T 25 · 8802 KV-T 27 · 8802 KV-T 30 · 8802 KV-T 40 · 8802 KV-T 45 · 8802 KV-T 50
- Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8802 KV-LG-T 10 · 8802 KV-LG-T 15 · 8802 KV-LG-T 20 · 8802 KV-LG-T 25 · 8802 KV-LG-T 20 · 8802 KV-LG-T 30 · 8802 KV-LG-T 40 · 8802 KV-LG-T 45 · 8802 KV-LG-T 50
- Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8808 LG-8 KV · 8808 LG-10 KV · 8808 LG-12 KV

Produktdatenblatt

163-545/41

EAN-No. 4000896223855



Umschaltknarre · schutzisoliert 8816 KV
Verlängerung · schutzisoliert 8821 KV-3 · 8821 KV-5

Abmessungen / Länge	392 mm x 344 mm
Abtrieb	Außen Sechskant-Traktionsprofil, Innen TORX® Profil, Innen Sechskant Profil, Innen Vielzahn Profil XZN
Antrieb	Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Anzahl Werkzeuge	41
Artikelnummer	163-545/41
EAN-No.	4000896223855
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Handbetätigung
Kurztext	Steckschlüssel Satz · schutzisoliert
Schlüsselweite_Stücklisten	5 – 22 · M8 – M12 · T10 – T50
Schutzisolierung	Schutzisolierung bis 1000V