

Produktdatenblatt

179 N-8-2700/296

EAN-No. 4000896220298



Werkstattwagen *Assistent*

Schubladen, flach: 7 x 81 x 522 x 398 mm · Schubladen, hoch: 1 x 166 x 522 x 398 mm · Anzahl Werkzeuge: 296



- **Anwendung:**
Effiziente, mobile Organisation von Werkzeug
- **MERCEDES-BENZ** Werkstattwagen
- 7 flache Schubladen und 1 hohe Schublade
- Inklusive 296-teiligem Werkzeug Sortiment in Safety-Insert-System Weichschaumeinlage
- **Arbeitsflächen**
 - Deutlich vergrößerte Ablage- und Arbeitsfläche in Kunststoff (179N) bzw. Edelstahl (179NX)
 - Komplette abgedichtete Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden Flüssigkeiten
 - In Arbeitsfläche integrierte Schnittstellen für Zubehör wie Laptop-Halter und Aufsatzmodule
- **Korpus / Fahrgriff**
 - Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion
 - Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz
 - Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept
 - Ergonomisch optimierter Fahrgriff für bessere Wendigkeit
- **Verriegelungs-Konzept**
 - Ergonomisch angeordnete seitliche Schlossposition zur besseren Bedienbarkeit schützt Schlüssel und Schloss vor Beschädigungen
 - Hochsicher angelegte Schließanlage mit Zentral-Verschlussstechnik zum optimalen Schutz Ihres Eigentums
 - 2-stufige Verriegelung
 - Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
 - Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
- **Schubladen-Konzept**
 - Selbsteinzug und gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindert ungewolltes Öffnen
 - 100 % Auszug mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen
 - Schubladendesign zur optimalen Nutzung des Innenraums
 - Schubladenfronten für optimiertes Handling
 - Schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung zur einfachen Reinigung

Produktdatenblatt

179 N-8-2700/296

EAN-No. 4000896220298



- **Hochleistungs-Fahrwerk**
- Große stark belastbare Räder mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
- 2 Lenkrollen mit Doppelstopp: gebremste Rolle verhindert Wegrollen, gebremstes Schwenklager verhindert Drehen der Lenkrollen, z.B. auf schrägen Flächen
- Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
- Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf
- *Assistent* **179N-6 – 9:**
- Lösemittelbeständige Kunststoff-Arbeitsfläche
- Fahrgriff Metall, schwarz pulverbeschichtet
- *Assistent* **179NX-6 – 8:**
- Edelstahl-Arbeitsfläche
- Besonderer Schutz durch hochwertige Kunststoff-Endkappen
- Fahrgriff Edelstahl gebürstet
- Gesamttragkraft (dynamisch): 540 kg
- Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg
- Traglast pro Schublade: 25 kg
- Farbe: HAZET blau
- Abmessungen / Länge: 785 mm x 518 mm x 1020 mm
- Netto-Gewicht (kg): 90 kg
- Schubladen, flach: 7 x 81 x 522 x 398 mm
- Schubladen, hoch: 1 x 166 x 522 x 398 mm
- Schubladengröße für Ordnungssystem: 3/3+
- Anzahl Bockrollen: 2 (Ø 125 mm)
- Anzahl Lenkrollen: 2 (Ø 125 mm)
- Anzahl Werkzeuge: 296
- Werkstattwagen *Assistent* 179N-8
- **Steckschlüssel Satz 163-118/57**
Steckschlüsseleinsatz · Sechskant 850-4 850-5 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13 850-14
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8501-3 8501-4 8501-5 8501-6 8501-8 8503-0.6 x 3.5 8503-1 x 5.5 8503-1.2 x 8 8506-PH 1
8506-PH 2 8507-PZ 1 8507-PZ 2
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 863 HP
Quergriff 865
Steckgriff 866 U
Verlängerung 867-2 868
Universal Gelenk 869
- Steckschlüsseleinsatz · Doppelsechskant 900 Z-10 900 Z-11 900 Z-12 900 Z-13 900 Z-14 900 Z-15 900 Z-16 900 Z-17 900 Z-18 900 Z-19
900 Z-20 900 Z-21 900 Z-22 900 Z-23 900 Z-24 900 Z-26 900 Z-27 900 Z-28 900 Z-30 900 Z-32 900 Z-34
Quergriff 915
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 916 HP
Verlängerung · schwenkbar 919-5 919-10
Universal Gelenk 920
Verlängerung · schwenkbar 919-1
- **Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz 163-119/23**
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986-5 986-6 986-7 986-8 986-10 986-12 986-14 986-17 986-19 986 KK-6 986 KK-7 986 KK-8
986 KK-10 990-8 990-10 990-12 990-14 990-16 990-18 990 LG-8 990 LG-14 990 SLg-10 990 SLg-12
- **Universal Satz 163-120/24**
Flachmeißel 730-3 730-6
Körner 746-1
Splinttreiber 748 B-3 748 B-4 748 B-5 748 B-6
Universal-Zange 760-2
Schraubendreher 801 NK-55 801 NK-PH 2
Schraubendreher trinamic® 803-25 803-30 803-35 803-40 803-65 803-80 803-PH 1 803-PH 2 803-PH 3

Produktdatenblatt

179 N-8-2700/296

EAN-No. 4000896220298



Kraft Seitenschneider 1802 M-22

Flachrund-Zange 1841 MB-33

Kombi-Zange 1850 M-22

Winkelschraubendreher Satz 2105 LG/9 H

Schlosserhammer BluGuard 2140-50

Zangen Satz 163-121/4

Grip-Zange · selbsteinstellend 755-10 A

Kraft Seitenschneider 1802 M-33

Seitenschneider 1803 M-11

Flachrund-Zange 1841 MA-11

Steckschlüssel Satz · mit T-Griff 163-122/3

Steckschlüssel · mit T-Griff 428-8 428-10 428-13

Sicherungsring Zangen Satz 163-124/4

Sicherungsring-Zange 1845 A-19 1845 B-19 1845 C-19 1845 D-19

2-Komponenten Weichschaum-Einlage · leer 163-130 L

Steckschlüssel Satz 163-131/8

Vergrößerungsstück 858-1 8858-1

Reduzierstück 8858-2

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz · Sechskant 903 S Lg-17 903 S Lg-19

Vergrößerungsstück 958-1

Reduzierstück 958-2 1058-2

Ring-Maulschlüssel- / Doppel-Ringschlüssel Satz 163-30/25

Ring-Maulschlüssel 600 N-6 600 N-7 600 N-8 600 N-9 600 N-10 600 N-11 600 N-12 600 N-13 600 N-14 600 N-15 600 N-16 600 N-17

600 N-18 600 N-19 600 N-21 600 N-22 600 N-24

Doppel-Ringschlüssel 630-6 x 7 630-8 x 9 630-10 x 11 630-12 x 13 630-14 x 15 630-16 x 17 630-18 x 19 630-21 x 22

Weichschaum-Einlage · mit Kleinteilefächern 163-522 x 50

Steckschlüssel Satz · TORX® Doppel-Ringschlüssel · Steckschlüsseleinsätze usw. 163-53/75

Doppel-Ringschlüssel TORX® 609-E 6 XE 8 609-E 10 XE 12 609-E 14 XE 18 609-E 20 XE 24

Schraubendreher trinamic® 803-T 6 803-T 7 803-T 8 803-T 9 803-T 10 803-T 15 803-T 20 803-T 25 803-T 27 803-T 30

Steckschlüsseleinsatz · TORX® 850-E 4 850-E 5 850-E 6 850-E 7 850-E 8

Steckschlüsseleinsatz · Sechskant 880-10 880-11 880-12 880-13 880-14 880-15 880-16 880-17 880-18 880-19 880-21 880-22

Steckschlüsseleinsatz · TORX® 880-E 10 880-E 11 880-E 12 880-E 14

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz · TORX® 8802-T 40 8802-T 45

HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 8816 HP

Universal Gelenk 8820

Verlängerung 8821-3 8821-6 8821-10

Steckschlüsseleinsatz · TORX® 900-E 16 900-E 18 900-E 20 900-E 24

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz · TORX® 992-T 50 992-T 55 992-T 60

Winkelschraubendreher 2115-T 6 2115-T 7 2115-T 8 2115-T 9 2115-T 10 2115-T 15 2115-T 20 2115-T 25 2115-T 27 2115-T 30 2115-T 40

Bit 2223 N-T 6 2223 N-T 7 H 2223 N-T 8 H 2223 N-T 9 H 2223 N-T 10 H 2223 N-T 15 H 2223 N-T 20 H 2223 N-T 25 H 2223 N-T 27 H

2223 N-T 30 H 2223 N-T 40 H 2223 LG-T 25

Adapter 2250-1 2250-2

HiPer Feinzahn-Umschaltknarre für Bits · feinverzahnt 863 HP B

Doppel-Maulschlüssel Satz 163-95/8

Doppel-Maulschlüssel 450 N-6 x 7 450 N-8 x 9 450 N-10 x 11 450 N-12 x 13 450 N-14 x 15 450 N-16 x 17 450 N-18 x 19 450 N-21 x 22

Knarren Ring-Maulschlüssel Satz 163-97/6

Knarren Ring-Maulschlüssel 606-8 606-10 606-12 606-13 606-17 606-19

Anti-Rutschmatte 180-38

Steckschlüssel · flexibel 426-6

Steckschlüssel · flexibel 426-7

Steckschlüssel · flexibel 426-8

Doppel-Maulschlüssel 450 N-24 x 27

Doppel-Maulschlüssel 450 N-30 x 32

Ring-Maulschlüssel 600 N-27

Ring-Maulschlüssel 600 N-30

Ring-Maulschlüssel 600 N-32

Doppel-Ringschlüssel · offen 612-10 x 11

Doppel-Ringschlüssel 630-24 x 27

Doppel-Ringschlüssel 630-30 x 32

Reifen- und Montagehebel 650-20

Produktdatenblatt

179 N-8-2700/296

EAN-No. 4000896220298



Schraubendreher trinamic® 803 LG-T 15

Schraubendreher trinamic® 803 LG-T 20

Schraubendreher trinamic® 803 LG-T 25

Schraubendreher trinamic® 803 LG-T 30

Flachschaber 824

Schraubendreher · mit T-Griff 828-T 45

Sechskant Gelenk Steckschlüssel Satz 880 G/10 H

Gelenk Steckschlüsseleinsatz · Sechskant 880 G-10 880 G-11 880 G-12 880 G-13 880 G-14 880 G-15 880 G-16 880 G-17 880 G-18 880 G-19

Doppelsechskant Steckschlüssel Satz 880 TZ/10 H

Steckschlüsseleinsatz · Doppelsechskant 880 TZ-10 880 TZ-11 880 TZ-12 880 TZ-13 880 TZ-14 880 TZ-15 880 TZ-16 880 TZ-17 880 TZ-18 880 TZ-19

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz · Doppelsechskant 900 SZ-32

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz · Doppelsechskant 900 SZ-34

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz · Doppelsechskant 900 SZ-36

Verlängerung 918-23

Schiebestück · mit Drehstange 1015/2

Drehstange 1014

Schiebestück 1015-1

Kunststoff-Schonhammer · rückschlagarm 1952-35

Magnetischer Sucher 1976

Drahtbürste 2130

Fühlerlehre 2147

Präzisions Messschieber 2154-10

Rollband-Maß 2154 N-5

Ölspritzkanne 2160

Hebeleisen 2165-2

Bit 2211-4

Bit 2211-5

Bit 2212-10

Bit 2212-6

Bit 2212-8

Einsteck-Halter für Bits 6420 B

Einsteck-Halter für Bits 6420 C

Abmessungen / Länge	785 mm x 518 mm x 1020 mm
Anzahl Bockrollen	2
Anzahl Lenkrollen	2
Anzahl Rollen mit Bremse	2
Anzahl Werkzeuge	296
Anzahl flache Schubladen	7
Anzahl hohe Schubladen	1
Artikelnummer	179 N-8-2700/296
Durchmesser Bockrollen	125 mm
Durchmesser Lenkrollen	125 mm
EAN-No.	4000896220298
Farbe	HAZET blau
Gesamttragkraft (dynamisch)	540 kg
Gesamttragkraft (statisch)	1000 kg
Kurztext	Werkstattwagen <i>Assistent</i>
Netto-Gewicht (g)	90000 g

Produktdatenblatt

179 N-8-2700/296

EAN-No. 4000896220298



Netto-Gewicht (kg)	90 kg
Schublade Abmessung	522 x 398
Schublade Ausführung	100% Auszug mit kugelgelagerten Teleskopschienen, Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko, Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
Schublade Auszug %	100%
Schublade Breite	522 mm
Schublade Führung	Mit kugelgelagerten Teleskopschienen
Schublade Höhe (flach)	81 mm
Schublade Höhe (hoch)	166 mm
Schublade Komfortmerkmal	Selbsteinzug
Schublade Tiefe	398 mm
Schublade Verriegelung	Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
Schublade Verschluss	Mit 2 Knickschlüsseln
Schubladen gesamt	8
Schubladen, flach	7 x 81 x 522 x 398 mm
Schubladen, hoch	1 x 166 x 522 x 398 mm
Schubladengröße für Ordnungssystem	3/3+
Traglast pro Schublade	25 kg
Werkstattwagen Rammschutz	Senkrechter, durchgehender Kantenschutz auf allen vier Fahrzeugecken