

Fahrbare Werkbank

Schubladen, flach: 6 x 81 x 522 x 398 mm · Schubladen, hoch: 1 x 166 x 522 x 398 mm · Anzahl Werkzeuge: 230



- Größerer Stauraum als Vorgängermodell
- 6 x flache Schubladen und 1 x hohe Schwerlast-Schublade
- Verschießbares Regalteil mit 2 Ablageflächen
- Komplett mit 230-teiligem Werkzeug Sortiment in Safety-Insert-System Weichschaumeinlage
- 30 mm Holz Multiplex-Birke Arbeitsfläche, geölt, auswechselbar
- Inklusive 9-fach verstellbarem Zwischenboden und fest montierter Tür
- Kabeldurchlass an Rückwand ermöglicht z.B. Aufladen von Akkugeräten bei abgeschlossener Tür
- Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz
- Zusätzliches Lochraster für Werkzeug Halter, z.B. HAZET 112-230
- Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept
- Flexible Schraubstockmontage (vorne, rechts, links) z.B. HAZET 2175N nach Bohrschablonen Vorgabe
- **Fahrwerk:**
 - Große stark belastbare Räder (∅ 125 mm) mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
 - 2 Lenkrollen mit Doppelstopp: gebremste Rolle verhindert Wegrollen, gebremstes Schwenklager verhindert Drehen der Lenkrollen, z.B. auf schrägen Flächen
 - Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
 - Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf
- **Verriegelungs-Konzept:**
 - Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
 - Mittig angeordnetes Schloss (Zentralverriegelung und Zylinderschloss) verschließt gleichzeitig Tür und Schubladen
 - Nur noch ein Schlüssel für gleichzeitiges Verschließen von Tür und Schubladen (Lieferumfang: 2 Schlüssel)
 - 180° Drehung, verhindert Abbrechen des Schlüssels
 - 100 % Auszug mittels kugelgelagerter Teleskop-Schienen – Selbsteinzug
- 1 Schwerlast-Schublade, Tragkraft 40 kg, 166 mm hoch
- 6 Schubladen, Tragkraft 25 kg, 81 mm hoch
- 2 Ablageflächen im Regalteil, oben: 15 kg / unten: 35 kg
- Gesamttragkraft (dynamisch): 750 kg
- Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg
- Arbeitsfläche: Holz-Multiplex-Birke, auswechselbar
- Farbe: HAZET blau
- Abmessungen / Länge: 1150 mm x 600 mm x 964 mm
- Netto-Gewicht (kg): 120 kg
- Schubladen, flach: 6 x 81 x 522 x 398 mm
- Schubladen, hoch: 1 x 166 x 522 x 398 mm
- Schubladengröße für Ordnungssystem: 3/3+

- Anzahl Bockrollen: 2 (Ø 125 mm)
- Anzahl Lenkrollen: 2 (Ø 125 mm)
- Anzahl Werkzeuge: 230
- Fahrbare Werkbank 179 N W-7
 - Universal Satz 163-372/25**
 - Doppel-Ringschlüssel · offen 612 N-10 x 11
 - Reifenprofil-Tiefenmesser 666-5
 - Flachmeißel 730-3 730-6
 - Körner 746-1
 - Splinttreiber 748 B-3 748 B-4 748 B-5 748 B-6 748 B-8
 - Flachschaber 824
 - Kunststoff-Schonhammer · rückschlagarm 1952-40
 - Magnetischer Sucher 1976-2
 - Teleskop Spiegel Satz 1977-2/4
 - Schlosserhammer BluGuard 2140-40
 - Fühlerlehre 2147 MS
 - Elektronik Satz 2152 N/3
 - Rollband-Maß 2154 N-5
 - Klappmesser 2157-1
 - Bremssattel-Bürste 4968-2
 - Steckschlüssel Satz 163-513/122**
 - Bit Halter 810 SPC-6.3
 - Steckschlüsseleinsatz · Sechskant 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13
 - Steckschlüsseleinsatz · TORX® 850-E 5 850-E 6 850-E 7 850-E 8 850-E 10
 - HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 863 HP
 - Verlängerung 867-2 868
 - Universal Gelenk 869
 - Steckschlüsseleinsatz · Sechskant 880-10 880-11 880-12 880-13 880-14 880-15 880-16 880-17 880-18 880-19 880-21 880-22
 - HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 8816 HP
 - Universal Gelenk 8820
 - Verlängerung 8821-3 8821-6 8821-10
 - Reduzierstück 8858-2
 - Steckschlüsseleinsatz · Sechskant 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22
 - 900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32
 - Steckschlüsseleinsatz · TORX® 900-E 10 900-E 12 900-E 14 900-E 16 900-E 18 900-E 20
 - Quergriff 915
 - HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 916 HP
 - Verlängerung 917-5 918-10
 - Universal Gelenk 920
 - Reduzierstück 958-2 1058-2
 - Bit Satz 2240 N/51
 - Adapter 2250-1
 - Schraubenschlüssel Satz 163-525/40**
 - Doppel-Maulschlüssel 450 N-6 x 7 450 N-8 x 9 450 N-10 x 11 450 N-12 x 13 450 N-14 x 15 450 N-16 x 17 450 N-18 x 19 450 N-21 x 22
 - 450 N-24 x 27 450 N-30 x 32 450 N-34 x 36
 - Ring-Maulschlüssel 600 N-6 600 N-7 600 N-8 600 N-9 600 N-10 600 N-11 600 N-12 600 N-13 600 N-14 600 N-15 600 N-16 600 N-17
 - 600 N-18 600 N-19 600 N-21 600 N-22 600 N-24 600 N-27 600 N-32
 - Doppel-Ringschlüssel 630-6 x 7 630-8 x 9 630-10 x 11 630-12 x 13 630-14 x 15 630-16 x 17 630-18 x 19 630-20 x 22 630-21 x 23 630-24 x 27
 - Schraubendreher Satz 163-526/41**
 - Schraubendreher 801 N K-35 801 N K-55 801 N K-PH 1 801 N K-PH 2 810-25 810-30 810-40 810-55 810-65 810-PH 0 810-PH 1 810-PH 2
 - 810-T 10 810-T 15 810-T 20 810-T 25 810-T 27 810-T 30
 - Schraubendreher · mit Schlagkappe 810 U-45 810 U-55 810 U-70 810 U-PH 1 810 U-PH 2 810 U-PH 3
 - Winkelschraubendreher Satz 2105 LG/9 H 2116 LG/8 H

Abmessungen / Länge

1150 mm x 600 mm x 964 mm

Anzahl Bockrollen

2

Anzahl Lenkrollen	2
Anzahl Rollen mit Bremse	2
Anzahl Werkzeuge	230
Anzahl flache Schubladen	6
Anzahl hohe Schubladen	1
Arbeitsfläche	Holz-Multiplex-Birke, auswechselbar
Artikelnummer	179 N W-7/230
Durchmesser Bockrollen	125 mm
Durchmesser Lenkrollen	125 mm
EAN-No.	4000896219605
Farbe	HAZET blau
Gesamttragkraft (dynamisch)	750 kg
Gesamttragkraft (statisch)	1000 kg
Kurztext	Fahrbare Werkbank
Netto-Gewicht (g)	120000 g
Netto-Gewicht (kg)	120 kg
Schublade Abmessung	522 x 398
Schublade Ausführung	100% Auszug mit kugelgelagerten Teleskopschienen, Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Schublade Auszug %	100%
Schublade Breite	522 mm
Schublade Führung	Mit kugelgelagerten Teleskopschienen
Schublade Höhe (flach)	81 mm
Schublade Höhe (hoch)	166 mm
Schublade Tiefe	398 mm
Schublade Verriegelung	Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
Schublade Verschluss	Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
Schubladen gesamt	7
Schubladen, flach	6 x 81 x 522 x 398 mm
Schubladen, hoch	1 x 166 x 522 x 398 mm
Schubladengröße für Ordnungssystem	3/3+
Werkstattwagen Rammschutz	Senkrechter, durchgehender Kantenschutz auf allen vier Fahrzeugecken