

Werkstattwagen *Assistent*[®]

Schubladen, flach: 7 x 81 x 696 x 398 mm · Schubladen, hoch: 1 x 166 x 696 x 398 mm



- **Anwendung:**
 - Effiziente, mobile Organisation von Werkzeug
- Werkzeug-, Material- und Montagewagen
- 7 flache Schubladen und 1 hohe Schublade
- **Arbeitsflächen**
 - Deutlich vergrößerte Ablage- und Arbeitsfläche in Edelstahl
 - Komplett abgedichtete Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden Flüssigkeiten
 - In Arbeitsfläche integrierte Schnittstellen für Zubehör wie Laptop-Halter und Aufsatzmodule
 - Edelstahl-Arbeitsfläche
 - Besonderer Schutz durch hochwertige Kunststoff-Endkappen
- **Korpus / Fahrgriff**
 - Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion
 - Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz
 - Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept
 - Ergonomisch optimierter Fahrgriff für bessere Wendigkeit
 - Fahrgriff Edelstahl gebürstet
- **Verriegelungs-Konzept**
 - Ergonomisch angeordnete seitliche Schlossposition zur besseren Bedienbarkeit schützt Schlüssel und Schloss vor Beschädigungen
 - Hochsicher angelegte Schließanlage mit Zentral-Verschlusstechnik zum optimalen Schutz Ihres Eigentums
 - 2-stufige Verriegelung
 - Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
 - Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
- **Schubladen-Konzept**
 - Selbsteinzug und gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindert ungewolltes Öffnen
 - 100 % Auszug mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen
 - Schubladendesign zur optimalen Nutzung des Innenraums
 - Schubladenfronten für optimiertes Handling

- Schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung zur einfachen Reinigung
- **Hochleistungs-Fahrwerk**
- Große stark belastbare Räder mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
- 2 Lenkrollen mit Doppelstopp: gebremste Rolle verhindert Wegrollen, gebremstes Schwenklager verhindert Drehen der Lenkrollen, z.B. auf schrägen Flächen
- Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
- Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf
- Gesamttragkraft (dynamisch): 750 kg
- Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg
- Traglast pro Schublade: 40 kg
- Farbe: HAZET blau
- Made In Germany
- Abmessungen / Länge: 959 mm x 518 mm x 1020 mm
- Netto-Gewicht (kg): 125 kg
- Schubladen, flach: 7 x 81 x 696 x 398 mm
- Schubladen, hoch: 1 x 166 x 696 x 398 mm
- Schubladengröße für Ordnungssystem: 4/3+
- Anzahl Bockrollen: 2 (Ø 125 mm)
- Anzahl Lenkrollen: 2 (Ø 125 mm)

Abmessungen / Länge	959 mm x 518 mm x 1020 mm
Anzahl Bockrollen	2
Anzahl Lenkrollen	2
Anzahl Rollen mit Bremse	2
Anzahl flache Schubladen	7
Anzahl hohe Schubladen	1
Artikelnummer	179 N XL-8
Durchmesser Bockrollen	125 mm
Durchmesser Lenkrollen	125 mm
EAN-No.	4000896215218
Farbe	HAZET blau
Gesamttragkraft (dynamisch)	750 kg
Gesamttragkraft (statisch)	1000 kg
Kurztext	Werkstattwagen <i>Assistent</i>
Netto-Gewicht (g)	125000 g
Netto-Gewicht (kg)	125 kg
Schublade Abmessung	696 x 398
Schublade Ausführung	100% Auszug mit kugelgelagerten Teleskopschienen, Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko, Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
Schublade Auszug %	100%
Schublade Breite	696 mm
Schublade Führung	Mit kugelgelagerten Teleskopschienen
Schublade Höhe (flach)	81 mm

Produktdatenblatt

179 N XL-8

EAN-No. 4000896215218



Schublade Höhe (hoch)	166 mm
Schublade Komfortmerkmal	Selbsteinzug
Schublade Tiefe	398 mm
Schublade Verriegelung	Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
Schublade Verschluss	Mit 2 Knickschlüsseln
Schubladen gesamt	8
Schubladen, flach	7 x 81 x 696 x 398 mm
Schubladen, hoch	1 x 166 x 696 x 398 mm
Schubladengröße für Ordnungssystem	4/3+
Traglast pro Schublade	40 kg
Werkstattwagen Rammschutz	Senkrechter, durchgehender Kantenschutz auf allen vier Fahrzeugecken