

Werkstattwagen *Assistent*[®]

Schubladen, flach: 7 x 81 x 870 x 522 mm · Schubladen, hoch: 1 x 166 x 870 x 522 mm



- **Anwendung:**
Effiziente, mobile Organisation von Werkzeug
- Werkzeug-, Material- und Montagewagen – Extratief
- 7 flache und 1 hohe Schubladen
- **Arbeitsflächen**
 - Deutlich vergrößerte Ablage- und Arbeitsfläche in Edelstahl
 - Komplette abgedichtete Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden Flüssigkeiten
 - In Arbeitsfläche integrierte Schnittstellen für Zubehör wie Laptop-Halter und Aufsatzmodule
 - Besonderer Schutz durch hochwertige Kunststoff-Endkappen
- **Korpus / Fahrgriff**
 - Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion
 - Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz
 - Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept
 - Ergonomisch optimierter Fahrgriff für bessere Wendigkeit
 - Fahrgriff Edelstahl gebürstet
- **Verriegelungs-Konzept**
 - Ergonomisch angeordnete seitliche Schlossposition zur besseren Bedienbarkeit schützt Schlüssel und Schloss vor Beschädigungen
 - Hochsicher angelegte Schließanlage mit Zentral-Verschlusstechnik zum optimalen Schutz Ihres Eigentums
 - 2-stufige Verriegelung
 - Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
 - Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
- **Schubladen-Konzept**
 - Selbsteinzug und gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindert ungewolltes Öffnen
 - 100 % Auszug mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen
 - Schubladendesign zur optimalen Nutzung des Innenraums
 - Schubladenfronten für optimiertes Handling
 - Schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung zur einfachen Reinigung

• Hochleistungs-Fahrwerk

- Große stark belastbare Räder mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
- 2 Lenkrollen mit Doppelstopp: gebremste Rolle verhindert Wegrollen, gebremstes Schwenklager verhindert Drehen der Lenkrollen, z.B. auf schrägen Flächen
- Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
- Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf
- Gesamttragkraft (dynamisch): 750 kg
- Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg
- Traglast pro Schublade: 40 kg
- Farbe: HAZET blau
- Made In Germany
- Abmessungen / Länge: 1133 mm x 642 mm x 1020 mm
- Netto-Gewicht (kg): 146,5 kg
- Schubladen, flach: 7 x 81 x 870 x 522 mm
- Schubladen, hoch: 1 x 166 x 870 x 522 mm
- Schubladengröße für Ordnungssystem: 1/2++ (2x)
- Anzahl Bockrollen: 2 (Ø 125 mm)
- Anzahl Lenkrollen: 2 (Ø 125 mm)

Abmessungen / Länge	1133 mm x 642 mm x 1020 mm
Anzahl Bockrollen	2
Anzahl Lenkrollen	2
Anzahl Rollen mit Bremse	2
Anzahl flache Schubladen	7
Anzahl hohe Schubladen	1
Artikelnummer	179 N XXL-8 D
Durchmesser Bockrollen	125 mm
Durchmesser Lenkrollen	125 mm
EAN-No.	4000896242931
Farbe	HAZET blau
Gesamttragkraft (dynamisch)	750 kg
Gesamttragkraft (statisch)	1000 kg
Kurztext	Werkstattwagen <i>Assistent</i>
Netto-Gewicht (g)	146500 g
Netto-Gewicht (kg)	146,5 kg
Schublade Abmessung	870 x 522
Schublade Ausführung	100% Auszug mit kugelgelagerten Teleskopschienen, Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko, Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
Schublade Auszug %	100%
Schublade Breite	870 mm
Schublade Führung	Mit kugelgelagerten Teleskopschienen
Schublade Höhe (flach)	81 mm

Schublade Höhe (hoch)	166 mm
Schublade Komfortmerkmal	Selbsteinzug
Schublade Tiefe	522 mm
Schublade Verriegelung	Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
Schublade Verschluss	Mit 2 Knickschlüsseln
Schubladen gesamt	8
Schubladen, flach	7 x 81 x 870 x 522 mm
Schubladen, hoch	1 x 166 x 870 x 522 mm
Schubladengröße für Ordnungssystem	1/2++ (2x)
Traglast pro Schublade	40 kg
Werkstattwagen Rammschutz	Senkrechter, durchgehender Kantenschutz auf allen vier Fahrzeugecken