

Seitenschneider · schutzisoliert



- Spielfreies, leichtgängiges Gelenk
- Eingelegtes Gelenk
- Induktiv gehärtete Schneide mit Wate
- Schneidenhärte: 60 HRC
- Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (rot/gelb)
- Oberfläche: hochglanzverchromt, schutzisoliert
- IEC 60900:2018, DIN ISO 5749
- Made In Germany
- Abmessungen / Länge: 180 mm
- VDE Schutzisolierung bis 1000V
- Netto-Gewicht (kg): 0,31 kg

Abmessungen / Länge	180 mm
Artikelnummer	1803 VDE-33
EAN-No.	4000896006144
Gelenk-/Gewerbeart	Eingelegtes Gelenk
Handgriff	Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (rot/gelb)
Kurztext	Seitenschneider · schutzisoliert
Netto-Gewicht (g)	310 g
Schneidenhärte	60 HRC
Schneidwert (Zugfestigkeit 1600N/mm ²) Stahldraht	2,5 RM N/mm ²
Schneidwert (Zugfestigkeit 800N/mm ²) Drahtstift	3 RM N/mm ²
Schutzisolierung	VDE Schutzisolierung bis 1000V
Zangenspitze	Induktiv gehärtete Schneide mit Wate