

Sicherungsring Zangen Satz

Anzahl Werkzeuge: 15



- **Anwendung:**
 - Fachgerechtes, zentriertes Einsetzen des Sicherungsringes, z.B. bei der Montage des Gelenks auf der Antriebswelle
- Einfache, beschädigungsfreie Montage des Antriebswellengelenks: Beschädigung der Verzahnungen von Gelenk und Welle werden bei der Montage des Antriebswellengelenks mit innenliegendem Sicherungsring vermieden
- Einfaches Fixieren der Feststellzange über dem Sicherungsring
- Beim Aufschlagen des Gelenks rutscht die Zange automatisch nach unten
- Sicheres Arbeiten ohne Beschädigung des Faltenbalgs
- Für Antriebswellen aller Hersteller
- Einhandbedienung der Zange
- Keine weiteren Hilfswerkzeuge notwendig
- **Anwendungstipp:**
 - Passende Halbschalen (Wellendurchmesser) in Zange einsetzen
 - Zange auf Verzahnung mit vormontierten Sicherungsring setzen und spannen
 - Vorpositionierung des Gelenks durch konische Formgebung der Zange ermöglicht einfachere Einführung der Verzahnung ohne Beschädigungen
 - Einsetzbar für fast alle gängigen in Europa zugelassenen Fahrzeuge
 - Kunststoff-Kasten 165-L (1/3)
 - Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
 - Made In Germany
 - Abmessungen / Länge: 355 mm x 235 mm x 65 mm
 - Anzahl Werkzeuge: 15
 - Sicherungsring-Zange 1847-12 · 1847-121/2 · 1847-122/2 · 1847-123/2 · 1847-124/2 · 1847-125/2 · 1847-126/2 · 1847-127/2

Abmessungen / Länge	355 mm x 235 mm x 65 mm
Anzahl Werkzeuge	15

Produktdatenblatt

1847-12/15 EAN-No. 4000896**221288**



Artikelnummer	1847-12/15
EAN-No.	4000896221288
Kurztext	Sicherungsring Zangen Satz