

Kombi-Zange · schutzisoliert



- Induktiv gehärtete Schneide mit Wate
- Schneidenhärte: 60 HRC
- Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (rot/gelb)
- Oberfläche: hochglanzverchromt, schutzisoliert
- IEC 60900:2018, DIN ISO 5746
- Made In Germany
- Abmessungen / Länge: 180 mm
- VDE Schutzisolierung bis 1000V
- Netto-Gewicht (kg): 0,25 kg

Abmessungen / Länge	180 mm
Artikelnummer	1850 VDE-33
EAN-No.	4000896007219
Handgriff	Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (rot/ gelb)
Kurztext	Kombi-Zange · schutzisoliert
Netto-Gewicht (g)	246 g
Schneidenhärte	60 HRC
Schneidenhärte	60 HRC
Schneidwert (Zugfestigkeit 1600N/mm ²) Stahldraht	2,5 RM N/mm ²
Schneidwert (Zugfestigkeit 800N/mm ²) Drahtstift	2,8 RM N/mm ²
Schutzisolierung	VDE Schutzisolierung bis 1000V
Zangenspitze	Induktiv gehärtete Schneide mit Wate