

### LED Arbeitsstrahler · 60 Watt



- **Anwendung:**  
Idealer Arbeits- / Baustrahler bei z.B. Renovierungen, Malerarbeiten oder Autoreparaturen
- 60 Watt energieeffiziente SMD LED Technologie zur gleichmäßigen Raumausleuchtung
- Lichtstrom: 610 – 6100 Lumen
- Farbtemperatur: 6000K (Tageslichtweiß)
- 2 Erweiterungs-Steckdosen auf der Rückseite
- Drehbarer Dimmschalter zur stufenlosen Einstellung
- Erweiterung der Funktionalität durch zusätzliche 230 V Steckdose auf Rückseite ermöglicht Koppelung und Betrieb beliebig weiterer Geräte
- 50 % der Leistung sofort beim Einschalten
- Robustes PU-Gehäuse mit umlaufenden Aluminium-Komponenten zur besseren Wärmeabführung
- Visuelle Leistungsanzeige: 4-stufig
- Standfuß: 90° verstellbar
- Kabellänge: 5 m
- Stoßfestigkeit (EN62262): IK07
- Erweiterbar durch:
  - 1979F-01 Diffusor
  - 1979F-02 Haltemagnet
  - 1979F-03 Teleskop-Stativ
- Stromversorgung: 230 V Schutzkontaktstecker
- LED Technik: SMD
- Lichtstrom 100%: 6100 lm
- Schutzart (IP): IP54
- Schutzart (IK): IK07
- Abmessungen / Länge: 304 mm x 102 mm x 238 mm

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Abmessungen / Länge | 304 mm x 102 mm x 238 mm      |
| Artikelnummer       | 1979 FC-60                    |
| EAN-No.             | 4000896227822                 |
| Kurztext            | LED Arbeitsstrahler · 60 Watt |

**Produktdatenblatt**  
**1979 FC-60** EAN-No. 4000896**227822**



|                 |         |
|-----------------|---------|
| Lichtstrom 100% | 6100 lm |
| Schutzart (IP)  | IP54    |