

Bit

Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll) · Schlitz Profil · 1.2 x 6.5 mm



- Sechskant-Antrieb ISO 1173 C8 (5/16"), ISO 2351-1 C8
- Made In Germany
- Antrieb: Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll)
- Abtrieb: Schlitz Profil
- Schlüsselweite: · 1,2 x 6,5 mm
- Abmessungen / Länge: 41 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,01 kg
- Sonderstahl für allerhöchste Beanspruchung
- Größte Maßgenauigkeit der Spitzen und Schneiden
- Für elektrisch oder mit Druckluft angetriebene Maschinenschrauber (Drehschrauber) sowie für Handbetätigung
- Zähhart für Gewindeschrauben (harter Schraubfall)
- Permanente Härte von 59-61 HR C für hohe Anforderungen in Industrie und Handwerk
- Hohe Drehmomentwerte, weit über DIN-Norm, bei langer Lebensdauer

Abmessungen / Länge	41 mm
Abtrieb	Schlitz Profil
Antrieb	Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll)
Artikelnummer	2210-10
EAN-No.	4000896014422
Klingenbreite	6,5 mm
Klingenhöhe	1,2 mm
Kurztext	Bit
Netto-Gewicht (g)	12 g