

Produktdatenblatt

2215-PH 2

EAN-No. 4000896014521



Bit

Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) · Kreuzschlitz Profil PH · PH2



- Sechskant-Antrieb ISO 1173 C6,3 (1/4"), ISO 2351-2 C6,3
- Made In Germany
- Antrieb: Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
- Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH
- Schlüsselweite: · PH2
- Abmessungen / Länge: 25 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,01 kg
- Sonderstahl für allerhöchste Beanspruchung
- Größte Maßgenauigkeit der Spitzen und Schneiden
- Für elektrisch oder mit Druckluft angetriebene Maschinenschrauber (Drehschrauber) sowie für Handbetätigung
- Zähhart für Gewindeschrauben (harter Schraubfall)
- Permanente Härte von 59-61 HR C für hohe Anforderungen in Industrie und Handwerk
- Hohe Drehmomentwerte, weit über DIN-Norm, bei langer Lebensdauer

Abmessungen / Länge	25 mm
Abtrieb	Kreuzschlitz Profil PH
Abtriebsgröße	PH2
Antrieb	Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
Artikelnummer	2215-PH 2
EAN-No.	4000896014521
Kurztext	Bit
Netto-Gewicht (g)	5 g