

### Bit

#### Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll) · Kreuzschlitz Profil PH · PH3



- Sechskant-Antrieb ISO 1173 C8 (5/16" ), ISO 2351-2 C8
- Made In Germany
- Antrieb: Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll)
- Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH
- Schlüsselweite: · PH3
- Abmessungen / Länge: 32 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,01 kg
- Sonderstahl für allerhöchste Beanspruchung
- Größte Maßgenauigkeit der Spitzen und Schneiden
- Für elektrisch oder mit Druckluft angetriebene Maschinenschrauber (Drehschrauber) sowie für Handbetätigung
- Zähhart für Gewindeschrauben (harter Schraubfall)
- Permanente Härte von 59-61 HR C für hohe Anforderungen in Industrie und Handwerk
- Hohe Drehmomentwerte, weit über DIN-Norm, bei langer Lebensdauer

<b>Abmessungen / Länge</b>	32 mm
<b>Abtrieb</b>	Kreuzschlitz Profil PH
<b>Abtriebsgröße</b>	PH3
<b>Antrieb</b>	Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll)
<b>Artikelnummer</b>	2217-PH3
<b>EAN-No.</b>	4000896014682
<b>Kurztext</b>	Bit
<b>Netto-Gewicht (g)</b>	11 g