Produktdatenblatt 2223 LG-T 30 EAN-No. 4000896015092



Bit

Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) · Innen TORX® Profil · T30



• Anwendung:

Demontage und Montage an Airbag-Einheit z.B. MERCEDES-BENZ · VW · AUDI · OPEL · PORSCHE (Innen TORX® Schrauben T30)

- Rundklinge
- Passend für alle MERCEDES-BENZ Pkw Bj. → 2011 mit verschraubter Airbag-Einheit
- Lange Ausführung
- Sechskant-Antrieb ähnlich ISO 1173 C6,3 (1/4")
- Made In Germany
- Antrieb: Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
- Abtrieb: Innen TORX® Profil
- Schlüsselweite: · T30
- Abmessungen / Länge: 70 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,01 kg
- Sonderstahl für allerhöchste Beanspruchung
- Größte Maßgenauigkeit der Spitzen und Schneiden
- Für elektrisch oder mit Druckluft angetriebene Maschinenschrauber (Drehschrauber) sowie für Handbetätigung
- Zähhart für Gewindeschrauben (harter Schraubfall)
- Permanente Härte von 59-61 HR C für hohe Anforderungen in Industrie und Handwerk
- Hohe Drehmomentwerte, weit über DIN-Norm, bei langer Lebensdauer

Abmessungen / Länge	70 mm
Abtrieb	Innen TORX® Profil
Abtriebsgröße	T30
Antrieb	Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
Artikelnummer	2223 LG-T30
Baulänge	Lange Ausführung
EAN-No.	4000896015092
Kurztext	Bit
Netto-Gewicht (g)	14 g
TORX Abtrieb 1 mm	5,52 mm