Produktdatenblatt
2224-T 50 EAN-No. 4000896**015184**

Bit

Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll) · Innen TORX® Profil · T50



- Sechskant-Antrieb ISO 1173 C8 (5/16″)
- Made In Germany
- Antrieb: Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll)
- Abtrieb: Innen TORX® Profil
- Schlüsselweite: · T50
- Abmessungen / Länge: 35 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,01 kg
- Sonderstahl für allerhöchste Beanspruchung
- Größte Maßgenauigkeit der Spitzen und Schneiden
- Für elektrisch oder mit Druckluft angetriebene Maschinenschrauber (Drehschrauber) sowie für Handbetätigung
- Zähhart für Gewindeschrauben (harter Schraubfall)
- Permanente Härte von 59-61 HR C für hohe Anforderungen in Industrie und Handwerk
- Hohe Drehmomentwerte, weit über DIN-Norm, bei langer Lebensdauer

Abmessungen / Länge	35 mm
Abtrieb	Innen TORX® Profil
Abtriebsgröße	T50
Antrieb	Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll)
Artikelnummer	2224-T 50
EAN-No.	4000896015184
Kurztext	Bit
Netto-Gewicht (g)	13 g
TORX Abtrieb 1 mm	8,83 mm