Produktdatenblatt 2225-25 H EAN-No. 4000896**097074**



5-Stern Bit

Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) · Innen 5-Stern Profil mit Zapfen · 25H



Anwendung:

Verschraubung am Steuergerät und Luftmengenmesser VW

- Betätigung von Innen-5-Stern-Schrauben mit Zapfen
- Sechskant-Antrieb ISO 1173 C6,3 (1/4")
- Made In Germany
- Antrieb: Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
- Abtrieb: Innen 5-Stern Profil mit Zapfen
- Schlüsselweite: · 25H
- Abmessungen / Länge: 25 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,01 kg
- Sonderstahl für allerhöchste Beanspruchung
- Größte Maßgenauigkeit der Spitzen und Schneiden
- Für elektrisch oder mit Druckluft angetriebene Maschinenschrauber (Drehschrauber) sowie für Handbetätigung
- Zähhart für Gewindeschrauben (harter Schraubfall)
- Permanente Härte von 59-61 HR C für hohe Anforderungen in Industrie und Handwerk
- Hohe Drehmomentwerte, weit über DIN-Norm, bei langer Lebensdauer

Abmessungen / Länge	25 mm
Abtrieb	Innen 5-Stern Profil mit Zapfen
Abtriebsgröße	25H
Antrieb	Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
Artikelnummer	2225-25 H
EAN-No.	4000896097074
Kurztext	5-Stern Bit
Netto-Gewicht (g)	6 g