

Ölwannen Gelenk-Steckschlüssel

Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen Sechskant-Traktionsprofil · 10 mm



- **Anwendung:**
Verschraubung Ölwanne (s 10 mm)
- Mit Drehstift
- Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten
- Antrieb mit Kugelrille
- Oberfläche: verchromt
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant-Traktionsprofil
- Schlüsselweite: 10 mm
- Abmessungen / Länge: 250 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,24 kg
- Für Handbetätigung

Abmessungen / Länge	250 mm
Abtrieb	Außen Sechskant-Traktionsprofil
Antrieb	Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Artikelnummer	2528-10
Ausführung Antrieb/Abtrieb	Antrieb mit Kugelrille
EAN-No.	4000896016327
Gelenk / gebogene Form	Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Handbetätigung
Kurztext	Ölwannen Gelenk-Steckschlüssel
Netto-Gewicht (g)	239 g
Schlüsselweite (s1)	10 mm