

Glühkerzen Steckschlüssel

Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen Sechskant-Tractionsprofil · 10 mm



- **Anwendung:**
 - **Glühkerzenwechsel** (s 10 mm)
- Kugelklemmung zum Festhalten der Glühkerze
- **VW · AUDI** Diesel-Direkteinspritzer TDi und **MERCEDES-BENZ** CDI · **SMART**
- Schwenkwinkel $\pm 45^\circ$
- Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten
- Antrieb mit Kugelrille
- SB-Verpackung
- Oberfläche: verchromt
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil
- Schlüsselweite: 10 mm
- Abmessungen / Länge: 140 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 15 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 18 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,12 kg
- Für Handbetätigung

Abmessungen / Länge	140 mm
Abtrieb	Außen Sechskant-Tractionsprofil
Antrieb	Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Artikelnummer	2530
Ausführung Antrieb/Abtrieb	Antrieb mit Kugelrille
Durchmesser d1 (am Abtrieb)	15 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb)	18 mm
EAN-No.	4000896016341
Gelenk / gebogene Form	Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Handbetätigung
Kurztext	Glühkerzen Steckschlüssel
Netto-Gewicht (g)	116 g
Schlüsselweite (s1)	10 mm
Tiefe	9 mm