Produktdatenblatt
2561-10 EAN-No. 4000896**203512**

Turbolader Steckschlüsseleinsatz · Doppelsechskant

Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) · Außen Doppel-Sechskant Profil · 10 mm

- **Anwendung:**
  Sichere Betätigung der Regelstangenverschraubung (Lösen – Einstellen – Anziehen) beim Aus- und Einbau der Druckdose mit Positionsgeber für Ladedrucksteller am Abgasturbolader
- Arbeiten in eingebautem Zustand möglich
- Steckschlüsseleinsatz (Doppelsechskant), seitlich geschlitzt
- Einsetzbar in Kombination mit HAZET Doppel-Ringschlüssel 615-S 10 x 12
- Für 2,0 l Common Rail Motoren (4-Zylinder Dieselmotor)
- **VW** Golf Bj. 2009 → · Golf Plus Bj. 2009 → · Eos Bj. 2006 → · Jetta Bj. 2006 → · Passat Bj. 2006 → · Passat CC Bj. 2009 → · Beetle Bj. 2011 → · Scirocco Bj. 2009 → · Tiguan Bj. 2008 → · Transporter Bj. 2010 →
- **AUDI** A3 Bj. 2004 → · TT Bj. 2008 → 2014
- **SEAT** Altea Bj. 2006 → · León Bj. 2006 → 2012 · Toledo Bj. 2006 → 2009
- **ŠKODA** Octavia Bj. 2006 → 2013 · Superb Bj. 2009 → 2015 · Yeti Bj. 2009 →
- **Motor-Code Diesel:**
  CAAA · CAAB · CAAD · CAAE · CCHB · CAAC · CFFD · CBDC · CLCA · CLJA · CBAA · CFFA · CJAA · CBAB · CTHC · CFFB · CFJA · CBBB · CBAC · CFGA · CRBC · CRLB · CBBA · CBDA · CBDA · CEGA · BKP · BMA · BMR · BKD · AZV
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
- Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 10 mm
- Abmessungen / Länge: 57 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 15 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 15 mm
- Für Handbetätigung

Abmessungen / Länge	57 mm
Abtrieb	Außen Doppel-Sechskant Profil
Antrieb	Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
Artikelnummer	2561-10
Durchmesser d1 (am Abtrieb)	15 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb)	15 mm
EAN-No.	4000896203512
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Handbetätigung
Kurztext	Turbolader Steckschlüsseleinsatz · Doppelsechskant
Schlüsselweite (s1)	10 mm
Tiefe	40 mm

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · ✉ 10 04 61 · 42804 REMSCHEID
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 REMSCHEID · GERMANY