

Turbolader Steckschlüsseinsatz · Sonderprofil

Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) · 12 mm



- **Anwendung:**
Betätigung Turbolader Ansaugstutzen (ohne Spezialwerkzeug nicht möglich)
- Spezielles Profil greift formschlüssig in die Verschraubung und garantiert optimale Kraftverteilung
- **MERCEDES-BENZ** C-Klasse (W205, S205) C180 BlueTEC, C200 BlueTEC · C-Klasse T-Modell (S205) C180 BlueTEC, C200 BlueTEC · Vito (W447) 109 CDI, 111 CDI · Marco Polo Camper (W447) 160CDI, 180 CDI
- **NISSAN** Qashqai / Qashqai +2 1 (J10, NJ10, JJ10E) 1,6 dCi, 1,6 dCi Allrad · Qashqai 2 (J11, J11) 1,6 dCi, 1,6 dCi All Mode 4x4-i · X-Trail (T32) 1,6 dCi, 1,6 dCi All Mode 4x4-i · NV300 Kasten (X82) 1,6 dCi 95/120
- **OPEL** Vivaro B (X82) 1,6 CDTI
- **RENAULT** Fluence (L3) 1,6 dCi, Grand Scénic 3 (JZ0/1) 1,6 dCi · Mégane CC (EZ0/1) 1,6 dCi · Mégane 3 Coupe (DZ0/1) 1,6 dCi · Scénic 3 (JZ0/1) 1,6 dCi · Trafic 3 Bus (JG, FG) 1,6 dCi 90/115
- Oberfläche: phosphatiert
- **Motor-Code Benzin:**
R9M · R9M 402 · R9M 404 · R9M 414 · R9M 414 · OM 626 · OM 622 · R9M 408, R9M 413 · R9M 450 · R9M 413
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
- Abmessungen / Länge: 26 mm
- Durchmesser: 12 mm
- Für Handbetätigung

Abmessungen / Länge	26 mm
Antrieb	Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
Artikelnummer	2751-1
Durchmesser	12 mm
EAN-No.	4000896246250
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Handbetätigung
Kurztext	Turbolader Steckschlüsseinsatz · Sonderprofil