

Kardanwellen-Einsatz TORX® Schraubendreher-Einsatz

Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Innen TORX® Profil · T60



- **Anwendung:**

Betätigung der Kardanwellen-Verschraubung Getriebe **MERCEDES-BENZ** GLC (X253) Bj. → 2015, GLC Coupé (C253) Bj. → 2016 mit 4Matic

- Klingenlänge des TORX® Schraubendreher-Einsatz exakt auf vorhandene Platzverhältnisse abgestimmt, Verschraubung wird so geradlinig erreicht und der Einsatz steht nicht am Kardanwellenflansch an
- Mit Kugelsicherung
- Oberfläche: TIN beschichtet
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Innen TORX® Profil
- Schlüsselweite: · T60
- Abmessungen / Länge: 103 mm
- Länge I1: 65 mm
- Für Handbetätigung

Abmessungen / Länge	103 mm
Abtrieb	Innen TORX® Profil
Abtriebsgröße	T60
Antrieb	Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Artikelnummer	2756-T 60
Ausführung Antrieb/Abtrieb	Mit Kugelsicherung
EAN-No.	4000896204243
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Handbetätigung
Kurztext	Kardanwellen-Einsatz TORX® Schraubendreher-Einsatz
Länge I1	65 mm
Länge I2	103 mm
TORX Abtrieb 1 mm	13,25 mm