

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz · mit Sonderprofil

Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Rillenprofil · 39 mm



- **Anwendung:**
Betätigung Leichtbaumutter mit Sonderprofil am Rahmen, Sattelkupplung, Fronträger und Schwingungsdämpfer **MERCEDES-BENZ** Actros · Antos · Arocs Bj. 2016 →
- Optimiertes Sonderprofil zur beschädigungsfreien Aufnahme der Flachkopf Leichtbaumuttern
- Oberfläche: phosphatiert
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Rillenprofil
- Abmessungen / Länge: 45 mm
- Durchmesser: 39 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 38,8 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 30 mm
- Für Maschinenbetätigung

Abmessungen / Länge	45 mm
Abtrieb	Rillenprofil
Antrieb	Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Artikelnummer	2784 S-1
Durchmesser	39 mm
Durchmesser d1 (am Abtrieb)	38,8 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb)	30 mm
EAN-No.	4000896213252
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Maschinenbetätigung
Kurztext	Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz · mit Sonderprofil
Tiefe	16 mm