

Schlag-Ringschlüssel · Sonderprofil · mit 2 Schlagflächen

Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Rillenprofil



- **Anwendung:**
Betätigung Leichtbaumutter mit Sonderprofil an Rahmen, Sattelpupplung, Fronträger und Schwingungsdämpfer **MERCEDES-BENZ** Actros · Antos · Arocs Bj. 2016 →
- Optimiertes Sonderprofil zur beschädigungsfreien Aufnahme der Flachkopf-Leichtbaumuttern
- Spezielle Anwendung bei bauartbedingtem Platzmangel und sehr tiefliegendem Fahrzeugaufbau
- Oberfläche: phosphatiert
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Rillenprofil
- Abmessungen / Länge: 220 mm
- Für Maschinenbetätigung

Abmessungen / Länge	220 mm
Abtrieb	Rillenprofil
Antrieb	Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Artikelnummer	2784 SR-1
EAN-No.	4000896229758
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Maschinenbetätigung
Kopfbreite b	41 mm
Kopfbreite b	41 mm
Kopfstärke a	12 mm
Kurztext	Schlag-Ringschlüssel · Sonderprofil · mit 2 Schlagflächen
Stichmaß des Justierwerkzeugs I2	120 mm