Produktdatenblatt
2788-E 14 EAN-No. 4000896**206636**

Nockenwellenräder-Verschraubung Spezialwerkzeug

Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen TORX® Profil · E14

- **Anwendung:**
  Betätigung der Nockenwellenräder-Verschraubung an **MERCEDES-BENZ**
- Arbeiten im beengten Raum vor Spritzwand (bei längs eingebauten Motoren)
- Fase zum einfachen Ansetzen an Verschraubung
- Einsatz z.B. beim Wechseln der Steuerketten oder Austausch der Nockenwelle
- **MERCEDES-BENZ**:
  A-Klasse Typ 176 · B-Klasse Typ 246 · C-Klasse Typ 204 · 205
  E-Klasse Typ 212 · S-Klasse Typ 221 · 222 · V-Klasse Typ 639 · 447
  CLA Typ 117 · GLA Typ X156 · GLK Typ X204
  CLS Typ C/X218 · ML Typ 166 · SLK/SLC Typ 172
  GLC Typ X253 · Sprinter Typ 906
- Diesel-Motoren:
  OM 651 (1,8 und 2,2 l)
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Außen TORX® Profil
- Schlüsselweite: · E14
- Für Handbetätigung

Abtrieb	Außen TORX® Profil
Abtriebsgröße	E14
Antrieb	Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Artikelnummer	2788-E 14
EAN-No.	4000896206636
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Handbetätigung

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · ✉ 10 04 61 · 42804 REMSCHEID
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 REMSCHEID · GERMANY

Produktdatenblatt
2788-E 14 EAN-No. 4000896**206636**

Kurztext	Nockenwellenräder-Verschraubung Spezialwerkzeug
TORX Abtrieb 1 mm	12,90 mm