

Nockenwellen-Versteller TORX® Schraubendreher-Einsatz · mit Bohrung

Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Tamper Resistant TORX® Profil · T100H



- **Anwendung:**
Verschraubung am Nockenwellen-Versteller
- Arbeiten an Nockenwelle, Steuerkette oder Nockenwellen-Versteller
- **MERCEDES-BENZ:**
C-Klasse Typ 203 · 204 · 205 · CLK 209
E-Klasse Typ 211 · 212 · E-Klasse Coupe Typ 207
SLK Typ 171 · 172
G-Klasse Typ 463 · Sprinter Typ 906
- Benzinmotoren:
M133 · 157 · 176 · 177 · 270 · 271 · 271.8 · 271.9 · 272 · 273 · 274 · 276 · 278
- Mit Rändelung
- Oberfläche: TIN beschichtet
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Tamper Resistant TORX® Profil
- Schlüsselweite: · T100H
- Abmessungen / Länge: 100 mm
- Länge I1: 60 mm
- Für Handbetätigung

Abmessungen / Länge	100 mm
Abtrieb	Tamper Resistant TORX® Profil
Abtriebsgröße	T100H
Antrieb	Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Artikelnummer	2788-T 100 H
EAN-No.	4000896206650
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Handbetätigung
Kurztext	Nockenwellen-Versteller TORX® Schraubendreher-Einsatz · mit Bohrung
Länge I1	60 mm
Länge I2	100 mm
Rändelung	Mit Rändelung
TORX Abtrieb 1 mm	22,15 mm