

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz · TORX®

Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) · Außen TORX® Profil · E24



- **Anwendung:**
 - MAN Nkw mit Common-Rail Motor (D20)
- Betätigung von Zylinderkopfschrauben
- Verstärkte Ausführung
- Lange Ausführung
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
- Abtrieb: Außen TORX® Profil
- Schlüsselweite: · E24
- Abmessungen / Länge: 110 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 30 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 44 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,68 kg
- Für Maschinenbetätigung

Abmessungen / Länge	110 mm
Abtrieb	Außen TORX® Profil
Abtriebsgröße	E24
Antrieb	Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
Artikelnummer	2850-E 24
Ausführung Antrieb/Abtrieb	Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring

Produktdatenblatt

2850-E 24

EAN-No. 4000896146758



Baulänge	Lange Ausführung
Durchmesser d1 (am Abtrieb)	30 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb)	44 mm
EAN-No.	4000896146758
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Maschinenbetätigung
Kurztext	Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz · TORX®
Netto-Gewicht (g)	680 g
TORX Abtrieb 1 mm	22,16 mm
Tiefe	17,5 mm