

TORX® Schlag-Schlüssel · mit 2 Schlagflächen

Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) · Außen TORX® Profil · E20



- **Anwendung:**
 - Betätigen von TORX® Schrauben an Bremssattel-Verschraubungen an Nkw Vorderachse und Nachlaufachsen
- Einsatz der Schlüssel bei Demontage und Montage der Bremssattel-Verschraubungen erübrigt Demontage des Spurstangenhebels
- Für z.B. **MAN TGL TGM**
- Fachgerechter Anzug von Schrauben mit Drehmomentschlüssel nach Hersteller-Angaben
- Schlüsselfläche mit aufgelaseter Formel zur Berechnung der korrekten Wirklänge
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
- Abtrieb: Außen TORX® Profil
- Schlüsselweite: · E20
- Abmessungen / Länge: 216 mm

Abmessungen / Länge	216 mm
Abtrieb	Außen TORX® Profil
Abtriebsgröße	E20
Antrieb	Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
Artikelnummer	2872-E 20
EAN-No.	4000896201242
Kopfbreite b	32 mm
Kopfstärke a	12 mm
Kurztext	TORX® Schlag-Schlüssel · mit 2 Schlagflächen
TORX Abtrieb 1 mm	18,49 mm