

Schlag-Ringschlüssel · Doppelsechskant · mit 2 Schlagflächen

Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen Doppel-Sechskant Profil · 24 mm



- **Anwendung:**
Betätigung von Bremszylinder-Verschraubungen
- Einsatz an Lkw, Bussen, Anhängern und Trailerachsen **ohne Demontage** des Rades
- Auch für weit in die Felge ragende Bremszylinder-Verschraubungen
- Aufgelaserte Formel zur schnellen Umrechnung des vom Hersteller vorgegebenen Anzugdrehmoments
- 2 Schlagflächen ermöglichen ein gezieltes Aufbringen der Kraft mittels eines Hammers
- Ca. 20 min Zeitersparnis
- Äußerst stabil und extrem belastbar
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 24 mm

Abtrieb	Außen Doppel-Sechskant Profil
Antrieb	Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Artikelnummer	2872 FS-24
EAN-No.	4000896209989
Kurztext	Schlag-Ringschlüssel · Doppelsechskant · mit 2 Schlagflächen
Schlüsselweite (s1)	24 mm