

### Schlag-Ringschlüssel · Doppelsechskant · mit 2 Schlagflächen

Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) · Außen Doppel-Sechskant Profil · 24 mm



#### • Anwendung:

- Betätigung Bremssattel-Verschraubung an Nkw
- Doppelsechskant-Profil ermöglicht Ansetzen auch an schwer zugänglichen Verschraubungen
- Für z.B. **SAF**-Bremssattel an **MERCEDES-BENZ** Atego und Actros
- Fachgerechter Anzug von Schrauben mit HAZET Drehmomentschlüssel nach Hersteller-Angaben
- Schlüsselfläche mit aufgelaseter Formel zur Berechnung der korrekten Wirklänge
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
- Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 24 mm
- Abmessungen / Länge: 219 mm

<b>Abmessungen / Länge</b>	219 mm
<b>Abtrieb</b>	Außen Doppel-Sechskant Profil
<b>Antrieb</b>	Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
<b>Artikelnummer</b>	2872 SZ-24
<b>EAN-No.</b>	4000896204175
<b>Kurztext</b>	Schlag-Ringschlüssel · Doppelsechskant · mit 2 Schlagflächen
<b>Länge l2</b>	120 mm
<b>Schlüsselweite (s1)</b>	24 mm