

### Schlag-Ringschlüssel · Doppelsechskant · mit 2 Schlagflächen

Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) · Außen Doppel-Sechskant Profil · 30 mm



- **Anwendung:**  
Betätigung Bremssattel-Verschraubung an Nkw
- Doppel Sechskant Profil ermöglicht Betätigung von schwer zugänglichen Verschraubungen
- Für Bremssattel Vorder- und Hinterachse **SCANIA** Baureihe 3 · 4 · G · P · T · R · S · **SCANIA** Omnibus Citywide LE/LF · OmniCity · OmniLink sowie **SCANIA** Fahrgestelle und **IVECO** Stralis
- Mit 20 mm ( $\frac{3}{4}$ " Vierkant-Aufnahme für fachgerechten Anzug von Schrauben mit Drehmomentschlüssel nach Hersteller-Angaben
- Schlüsselfläche mit aufgelaserter Formel zur Berechnung der korrekten Wirklänge
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
- Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 30 mm
- Abmessungen / Länge: 225.5 mm

|                     |                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| Abmessungen / Länge | 225.5 mm                                                     |
| Abtrieb             | Außen Doppel-Sechskant Profil                                |
| Antrieb             | Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)                               |
| Artikelnummer       | 2872 SZ-30                                                   |
| EAN-No.             | 4000896246281                                                |
| Kurztext            | Schlag-Ringschlüssel · Doppelsechskant · mit 2 Schlagflächen |
| Länge l2            | 120 mm                                                       |
| Schlüsselweite (s1) | 30 mm                                                        |