

Bremssattel-Gelenkeinsatz

Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Innen Sechskant Profil · 7 mm



- **Anwendung:**
Bremssattelverschraubung hinten (s 7 mm)
an **BMW** 3er · 5er und 8er Reihe · **VW** Golf 7 Bj. 2013 → · **AUDI** A3 Bj. 2013 → · **ŠKODA** Octavia Bj. 2013 → sowie **OPEL**
- Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Innen Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 7 mm
- Abmessungen / Länge: 50 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,06 kg
- Für Handbetätigung

Abmessungen / Länge	50 mm
Abtrieb	Innen Sechskant Profil
Antrieb	Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Artikelnummer	2901 G-7
EAN-No.	4000896051816
Gelenk / gebogene Form	Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Handbetätigung
Kurztext	Bremssattel-Gelenkeinsatz
Netto-Gewicht (g)	61 g
Schlüsselweite (s1)	7 mm