

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz · mit Sonderprofil

Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Rillenprofil · 30 mm



- **Anwendung:**
Betätigung der neuen Zentralverschraubung (Sonderprofil) am Zentralventil des Nockenwellenverstellers (**BMW** und **MINI** Vanos-Einheit, **FORD** VCT-Modul)
- Geeignet für Maschinenbetätigung der industriellen Fertigung der Automobilindustrie
- Extra kurze Bauform zur Betätigung an beengten Stellen im Motorraum
- **Tipp:** Dieses neue Schraubprofil ersetzt die alte Sechskant-Verschraubung, s 22 mm
- Oberfläche: phosphatiert
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Rillenprofil
- Abmessungen / Länge: 30 mm
- Durchmesser: 30 mm
- Für Maschinenbetätigung

Abmessungen / Länge	30 mm
Abtrieb	Rillenprofil
Antrieb	Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Anwendungsbereich	MOTOR → Motoreinstellung/Zahnriemen
Artikelnummer	2934-1 S
Durchmesser	30 mm
EAN-No.	4000896210107
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Maschinenbetätigung
Kurztext	Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz · mit Sonderprofil
Tiefe	14,2 mm