

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz · Doppelsechskant

Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil · 36 mm



- Betätigung der Doppelsechskant Gelenkwellenschraubung s 36 mm in der Radnabe
- Mit **nur 47 mm** Ø deutlich geringerer Außendurchmesser als bei marktüblichen Standard- Einsätzen
- Exakt angepasst an gegebenen Platzverhältnissen in der Radnabe
- Für **OPEL** Corsa D Bj. 2006 → · Adam Bj. 2012 → · Mokka Bj. 2012 →
CHEVROLET Trax Bj. 2013 →
Auch für **BMW** · **SEAT** und **VW** Fahrzeuge
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- DIN 3129, ISO 2725-2
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
- Schlüsselweite: 36 mm
- Abmessungen / Länge: 60 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 47 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 30 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,29 kg
- Für Maschinenbetätigung

Abmessungen / Länge	60 mm
Abtrieb	Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
Antrieb	Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Artikelnummer	3047-36
Ausführung Antrieb/Abtrieb	Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
Durchmesser d1 (am Abtrieb)	47 mm

Produktdatenblatt

3047-36

EAN-No. 4000896190683



Durchmesser d2 (am Antrieb)	30 mm
EAN-No.	4000896190683
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Maschinenbetätigung
Kurztext	Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseinsatz · Doppelsechskant
Netto-Gewicht (g)	294 g
Schlüsselweite (s1)	36 mm
Tiefe	25 mm