

Crimp-Zange



- **Anwendung:**
DIN-Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Flachstecker, Flachsteckhülsen, Rundstecker, Rundsteckhülsen, Parallel- und Stoßverbinder
- Bearbeitung von Leiter- und Isolationscrimp in einem Arbeitsgang
- Intensiver Isolationscrimp mit spezieller Profilgeometrie
- Integrierte, entriegelbare Zwangssperre sichert das vollständige Crimpen
- Besonders beanspruchte Teile spezialvergütet
- Leichte Handhabung
- Profilkennzeichnung
- Profile: / Querschnittsbereiche:
rot: 0,5 – 1,0 mm² / AWG 20 – 16
blau: 1,5 – 2,5 mm² / AWG 16 – 14
gelb: 4,0 – 6,0 mm² / AWG 12 – 10
- Ergonomische Soft-Handgriffe mit Abgleitschutz
- Oberfläche: brüniert, geölt
- Made In Germany
- Abmessungen / Länge: 220 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,64 kg

Abmessungen / Länge	220 mm
Artikelnummer	4656-1
EAN-No.	4000896127351
Handgriff	Ergonomische Soft-Handgriffe mit Abgleitschutz
Kurztext	Crimp-Zange
Netto-Gewicht (g)	640 g